

Eurocalco CF



FICHE DE PRODUIT

Description:

Papier couché d'un revêtement d'argile activée sur le recto.

Couleurs disponibles: Blanc, jaune, bleu, rose, vert.

Applications finales :

Formulaires, Factures

Systèmes d'impression :

Offset

Certificats:

- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	57	60	75	80	90	130	173
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Épaisseur	ISO 534	µm	g≥130±10	63	66	81	99	109	157	207
Opacité	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Humidité relative	TAPPI T502 OM -89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Tuilage	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANTIES:

20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales de stockage (T: 15-25°C; HR: 50-60%).

5 ans stocké dans des conditions normales de stockage et dans son emballage original.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 29/04/2019